

PL2652

齐平式压力变送器


PL-100-SEA01-E-ZVG/US/ /P



停产产品 - 存档登录

替代产品：PM1602

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



1 拧紧扭矩 20 Nm



产品特征

输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
测量范围	-1...100 bar	-10...1450 psi	-0.1...10 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面		

应用

特殊的性能	镀金触点		
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业		
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质		
由条件地适用于	用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求		
介质温度 [°C]	-25...80		
爆破压力最小值	650 bar	9425 psi	65 MPa
抗压强度	200 bar	2900 psi	20 Mpa
压力	相对压力		
齐平安装	有		

电气数据

工作电压 [V]	14...30 DC
绝缘电阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级	III



反相保护	有		
总的输入/输出			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
输出			
输出数量	1		
输出信号	模拟信号		
模拟输出数量	1		
模拟电流输出 [mA]	4...20		
负载最大值 [Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
过载保护	有		
测量/设定范围			
测量范围	-1...100 bar	-10...1450 psi	-0.1...10 MPa
测量值起点	-1...75 bar	-10...1090 psi	-0.1...7.5 MPa
测量值终点	24...100 bar	350...1450 psi	2.4...10 MPa
设定步距	0.1 bar	10 psi	0.01 MPa
出厂设定		ASP = 0.0 bar	AEP = 100.0 bar
精度/偏差			
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)		
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 线性, 包括滞后及重复精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)		
线性偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
反应时间			
模拟输出响应时间最大值 [ms]	3		
软件/编程			
参数设定	零点; 测量范围值		
接口			
通信接口	EPS		
工作条件			
环境温度 [°C]	-25...80		
存储温度 [°C]	-40...100		
外壳防护等级	IP 67		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V	
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	

PL2652




齐平式压力变送器

PL-100-SEA01-E-ZVG/US/ /P

抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
机械技术数据		
重量	[g]	353
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM	
材料(接液部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面	
注释		
注释	如果具有3A证书的适配器用于安装，3A认证才有效。	
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

