

PL2058

齐平式压力变送器

PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P



該產品即將/已停產
停产日期: 03/31/2024

替代产品: PI1008 或者 PM1708
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

请勿用于新项目。
没有其他适配器附件



- 1 Aseptoflex螺纹
- 2 Aseptoflex密封边



产品特征		
输入和输出总数	模拟输出数量: 1	
测量范围	-0.0125...0.25 bar	-12.5...250 mbar
系统接口	螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业	
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质	
介质温度	[°C]	-25...80
爆破压力最小值	[mbar]	30000
抗压强度	[mbar]	6000
压力	相对压力	
齐平安装	有	
电气数据		
工作电压	[V]	14...30 DC
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)



齐平式压力变送器

PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

防护等级	III		
反相保护	有		
测量原理	流体静力学的		
总的输入/输出			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
输出			
输出数量	1		
输出信号	模拟信号		
模拟输出数量	1		
模拟电流输出 [mA]	4...20		
负载最大值 [Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
过载保护	有		
测量/设定范围			
测量范围	-0.0125...0.25 bar	-12.5...250 mbar	
测量值起点 [mbar]	-12.5...100		
测量值终点 [mbar]	50...250		
设定步距 [mbar]	0.5		
出厂设定	ASP = 0.0 mbar		AEP = 250.0 mbar
精度/偏差			
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)		
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 线性, 包括滞后及重复精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)		
线性偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)		
反应时间			
模拟输出响应时间最大值 [ms]	3		
软件/编程			
参数设定	零点; 测量范围值		
接口			
通信接口	EPS		
工作条件			
环境温度 [°C]	-25...80		
存储温度 [°C]	-40...100		
外壳防护等级	IP 67		

PL2058



齐平式压力变送器

PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	1 GHz / 精确度 < 2,5%
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	271	

机械技术数据		
重量	[g]	318.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM	
材料(接液部件)	陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex	

注释	
注释	如果具有3A证书的适配器用于安装，3A认证才有效。
说明	请勿用于新项目。；没有其他适配器附件
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

