

PM2664


齐平式压力变送器

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P



停产产品 - 存档登录

替代产品：PM2654
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
测量范围	-0.5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹		
应用			
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业		
介质	液体和粘稠介质		
介质温度	[°C] -25...125; (145 max. 1h)		
爆破压力最小值	150 bar	2175 psi	15000 kPa
抗压强度	50 bar	725 psi	5000 kPa
压力	相对压力		
齐平安装	有		

PM2664



齐平式压力变送器

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

电气数据				
工作电压	[V]	14...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)		
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防护等级		III		
反相保护		有		
总的输入/输出				
输入和输出总数		模拟输出数量: 1		
输出				
输出数量		1		
输出信号		模拟信号		
模拟输出数量		1		
模拟电流输出	[mA]	4...20		
负载最大值	[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
过载保护		有		
测量/设定范围				
测量范围		-0.5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa
测量值起点		-0.5...7.49 bar	-7...109 psi	-50...749 kPa
测量值终点		2...9.99 bar	29...145 psi	200...999 kPa
设定步距		0.01 bar	1 psi	1 kPa
精度/偏差				
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)		
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 线性, 包括滞后及重复精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)		
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,15; (0...80 °C)		
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)		
反应时间				
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3		
软件/编程				
参数设定		零点; 测量范围值		
接口				
通信接口		EPS		
工作条件				
环境温度	[°C]	-25...80		
存储温度	[°C]	-40...100		
外壳防护等级		IP 67		

PM2664



齐平式压力变送器

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

机械技术数据	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PA; PBT
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L); 陶瓷衬底上的PTFE; PTFE
开关动作寿命	1亿
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

