

PM2667

齐平式压力变送器


PM-001BREA01-E-ZVG/US/ /P



停产产品 - 存档登录

替代产品：PM2657

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



- 1 拧紧扭矩 20 Nm
2 膜片：PTFE



产品特征			
输入和输出总数	模拟输出数量：1		
测量范围	-50...1000 mbar	-0.7...14.5 psi	-5...100 kPa
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹		
应用			
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业		
介质	液体和粘稠介质		
介质温度	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破压力最小值	30000 mbar	450 psi	3000 kPa
抗压强度	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
压力	相对压力		
齐平安装	有		

PM2667



齐平式压力变送器

PM-001BREA01-E-ZVG/US/ /P

电气数据				
工作电压	[V]	14...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)		
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防护等级		III		
反相保护		有		
总的输入/输出				
输入和输出总数		模拟输出数量: 1		
输出				
输出数量		1		
输出信号		模拟信号		
模拟输出数量		1		
模拟电流输出	[mA]	4...20		
负载最大值	[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
过载保护		有		
测量/设定范围				
测量范围		-50...1000 mbar	-0.7...14.5 psi	-5...100 kPa
测量值起点		-50...749 mbar	-0.7...10.9 psi	-5...74.9 kPa
测量值终点		200...999 mbar	2.9...14.5 psi	20...99.9 kPa
设定步距		1 mbar	0.1 psi	0.1 kPa
精度/偏差				
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)		
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 线性, 包括滞后及重复精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)		
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,15; (0...80 °C)		
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)		
反应时间				
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3		
软件/编程				
参数设定		零点; 测量范围值		
接口				
通信接口		EPS		
工作条件				
环境温度	[°C]	-25...80		
存储温度	[°C]	-40...100		
外壳防护等级		IP 67		

PM2667



齐平式压力变送器

PM-001BREA01-E-ZVG/US/ /P


认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

机械技术数据		
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PA; PBT	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4435 / 316L); 陶瓷衬底上的PTFE; PTFE	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹	

注释		
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

