


PM2059

齐平式压力变送器

PM-1-3-RES30-E-ZVG/US/ /P



停产产品 - 存档登录



- 1 Aseptoflex密封边
2 Aseptoflex螺纹



产品特征

输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
测量范围	-1...3 bar	-14.5...43.5 psi	-100...300 kPa
系统接口	螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex		


应用

特殊的性能	镀金触点		
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业		
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质		
介质温度 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破压力最小值	50 bar	725 psi	5000 kPa
抗压强度	20 bar	290 psi	2000 kPa
压力	相对压力		
齐平安装	有		

电气数据

工作电压 [V]	14...30 DC		
绝缘电阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		

PM2059



齐平式压力变送器

PM-1-3-RES30-E-ZVG/US/ /P

防护等级	III		
反相保护	有		
总的输入/输出			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
输出			
输出数量	1		
输出信号	模拟信号		
模拟输出数量	1		
模拟电流输出 [mA]	4...20		
负载最大值 [Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
过载保护	有		
测量/设定范围			
测量范围	-1...3 bar	-14.5...43.5 psi	-100...300 kPa
测量值起点	-1...0.6 bar	-14.5...8.7 psi	-100...60 kPa
测量值终点	0...3 bar	0...43.5 psi	0...300 kPa
设定步距	0.01 bar	0.1 psi	1 kPa
精度/偏差			
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)		
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 线性, 包括滞后及重复精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)		
线性偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
反应时间			
模拟输出响应时间最大值 [ms]	3		
软件/编程			
参数设定	零点; 测量范围值		
接口			
通信接口	EPS		
工作条件			
环境温度 [°C]	-25...80		
存储温度 [°C]	-40...100		
外壳防护等级	IP 67		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V	
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	

PM2059



齐平式压力变送器

PM-1-3-RES30-E-ZVG/US/ /P

抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
----	----------------	---------------------

机械技术数据

原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材料(接液部件)	陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); PTFE; 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4
开关动作寿命	1亿
系统接口	螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex

注释

注释	如果具有3A证书的适配器用于安装，3A认证才有效。
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

