




- 1 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
- 2 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 3 编程按钮
- 4 外壳的上半部分可旋转 345°
- 5 密封圈



产品特征

输入和输出总数	数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1				
测量范围	-1...0 bar	-1000...0 mbar	-14.5...0 psi	-29.5...0 inHg	-100...0 kPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹: M5				

应用

特殊的性能	镀金触点			
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件			
应用	用于工业应用			
介质	液体和气体介质			
介质温度	-25...80			
爆破压力最小值	50000 mbar	725 psi	1450 inHg	5000 kPa
抗压强度	20000 mbar	290 psi	590 inHg	2000 kPa
耐真空	-1000			
压力	相对压力；真空			

电气数据

工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	< 35
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有



带显示屏的压力传感器

PN-0-1BREG14-MFRKG/US/ IV

开机延迟时间	[s]	0.3
Watchdog集成看门狗电路		有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
---------	----------------------

输出

输出数量	2
输出信号	开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计	PNP
数字输出数量	1
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
开关频率DC	[Hz] < 170
模拟输出数量	1
模拟电流输出	[mA] 4...20
负载最大值	[Ω] 500
模拟电压输出	[V] 0...10
负载电阻最小值	[Ω] 2000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

测量/设定范围

测量范围	-1...0 bar	-1000...0 mbar	-14.5...0 psi	-29.5...0 inHg	-100...0 kPa
------	------------	----------------	---------------	----------------	--------------

Factory setting / CMPT = 2

开关点, SP	-990...0 mbar	-14.4...0 psi	-29.3...0 inHg	-99...0 kPa
复原点, rP	-995...-5 mbar	-14.45...-0.05 psi	-29.4...-0.1 inHg	-99.5...-0.5 kPa
SP与rP间的最小距离	5 mbar	0.1 psi	0.2 inHg	0.5 kPa
设定步距	5 mbar	0.05 psi	0.1 inHg	0.5 kPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

开关点, SP	-992...0 mbar	-14.38...0 psi	-29.3...0 inHg	-99.2...0 kPa
复原点, rP	-997...-5 mbar	-14.45...-0.07 psi	-29.4...-0.1 inHg	-99.7...-0.5 kPa
SP与rP间的最小距离	5 mbar	0.08 psi	0.2 inHg	0.5 kPa
设定步距	1 mbar	0.01 psi	0.1 inHg	0.1 kPa

精度/偏差

开关点精度	[测量范围值的%]	< ± 0,5
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)
温度系数量程		< ± 0,2; (-0...80 °C)



带显示屏的压力传感器

PN-0-1BREG14-MFRKG/US/ IV

[测量范围值的百分比 / 10 K]		
反应时间		
反应时间	[ms]	< 3
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0...50
阻尼过程值dAP	[s]	0...4
用于模拟量输出的阻尼 (dAA)	[s]	0...4
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3
软件/编程		
参数设定	迟滞/窗口；常开/常闭；ON延迟、关断延时；阻尼；显示单位；电流/电压输出	
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
模拟过程数据	1	
二位输出过程数据	1	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	Factory setting / CMPT = 2	434
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	619
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件	
Factory setting / CMPT = 2		
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
处理周期最小值	[ms]	2.3
IO-Link压力分辨率	[mbar]	1
IO-Link压力分辨率	[MPa]	0.001
IO-Link过程数据（周期性）	功能	位长
	压力	14
	二进制开关信息	1
IO-Link功能（非周期性）	应用特定标签	
Status_B High Resolution / CMPT = 3		
外形	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
处理周期最小值	[ms]	3
IO-Link压力分辨率	[mbar]	0.5
IO-Link压力分辨率	[MPa]	0.0005
IO-Link过程数据（周期性）	功能	位长
	压力	16
	设备状态	4
	二进制开关信息	1
IO-Link功能（非周期性）	应用特定标签	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100

PN3529



带显示屏的压力传感器

PN-0-1BREG14-MFRKG/US/ IV

外壳防护等级	IP 65; IP 67
--------	--------------

认证/测试

EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	226	
UL认证	UL认证编号	J004
承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	

机械技术数据

重量 [g]	259.5	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM	
开关动作寿命	1亿	
拧紧扭矩 [Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩；取决于润滑、密封及压力等级)	
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5	
过程连接密封	FKM (DIN EN ISO 1179-2)	
已集成限制器元件	否(可以改装)	

显示器/操作件

显示	显示单位	4 x LED, 绿色 (mbar, psi, kPa, inHg)
	开关状态	1 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



PN3529



带显示屏的压力传感器

PN-0-1BREG14-MFRKG/US/ IV

接口



- OUT1

OUT2

BK =

BN =

BU =

WH =
- 开关输出

IO-Link

模拟量输出

芯线颜色：

黑色

棕色

蓝色

白色