

PN3007



带显示屏的压力传感器

PN-001BRBR14-MFPKG/US/ IV

該產品即將/已停產

替代产品：PN3097
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

1 字母数字显示 4位数字
2 LED灯 显示单位 / 开关状态
3 编程按钮



产品特征		
输入和输出总数	数字输出数量：1; 模拟输出数量：1	
测量范围	0...1 bar	0...1000 mbar
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	用于工业应用	
介质	液体和气体介质	
介质温度	[°C]	-25...80
爆破压力最小值	[mbar]	30000
抗压强度	[mbar]	10000
压力	相对压力	
电气数据		
工作电压	[V]	18...36 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	< 50
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级	III	



带显示屏的压力传感器


PN-001BRBR14-MFPKG/US/ IV

反相保护	有
过压保护	有; (< 40 V)
开机延迟时间 [s]	0.3
Watchdog集成看门狗电路	有
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
输出	
输出数量	2
输出信号	开关信号; 模拟信号; (可配置)
电气设计	PNP
数字输出数量	1
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	< 170
模拟输出数量	1
模拟电流输出 [mA]	4...20
负载最大值 [Ω]	500
模拟电压输出 [V]	0...10
负载电阻最小值 [Ω]	2000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
测量/设定范围	
测量范围	0...1 bar 0...1000 mbar
开关点, SP [mbar]	10...1000
复原点, rP [mbar]	5...995
设定步距 [mbar]	5
出厂设定	SP1 = 250 mbar rP1 = 230 mbar
精度/偏差	
开关点精度 [测量范围值的%]	< ± 0,5
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (-20...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (-20...80 °C)
反应时间	
可编程的延迟时间dS, dr [s]	0; 0,2...50
模拟输出响应时间最大值 [ms]	3



带显示屏的压力传感器

PN-001BRBR14-MFPKG/US/ IV

软件/编程		
参数设定	迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	213
机械技术数据		
重量	[g]	261
原材料	不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹	
显示器/操作件		
显示	显示单位	4 x LED, 绿色
	开关状态	LED, 黄色
	功能显示	字母数字显示, 4位数字
	测量值	字母数字显示, 4位数字
显示单位	mbar; kPa; psi; inHg	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		
		

PN3007



带显示屏的压力传感器

PN-001BRBR14-MFPKG/US/ IV

接口

