


PN5024



带显示屏的压力传感器

PN-010-RBR14-HFPKG/US/ IV

停产产品 - 存档登录



- 1 7段LED显示
- 2 编程按钮



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
测量范围	[bar]	0...10
系统接口		螺纹连接 G 1/4 内螺纹
应用		
特殊的性能		镀金触点
应用		用于工业应用
介质		液体和气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
爆破压力最小值	[bar]	150
抗压强度	[bar]	50
压力		相对压力
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 60
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	0.2
Watchdog集成看门狗电路		有



总的输入/输出											
输入和输出总数		数字输出数量: 1									
输出											
输出数量		1									
输出信号		开关信号									
电气设计		PNP									
数字输出数量		1									
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)									
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2									
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250									
短路保护		有									
短路保护类型		脉冲									
过载保护		有									
测量/设定范围											
测量范围	[bar]	0...10									
开关点, SP	[bar]	0.1...10									
复原点, rP	[bar]	0.05...9.95									
设定步距	[bar]	0.05									
精度/偏差											
开关点精度	[终值的百分比]	< ± 1,0									
重复精度	[终值的百分比]	< ± 0,25; (温度波动< 10 K)									
温度变化率 /10 K		< ± 0.3									
反应时间											
用于一个开关量输出设定反应时间的开关频率	反应时间 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	开关频率	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
反应时间	[ms]	在矩形压力特性时; 开关点 (SPx) = 70 %; 复位点 (rPx) = 30 %									
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
软件/编程											
开关点调整		编程按钮									
参数设定		迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼									
工作条件											
环境温度	[°C]	-25...80									
存储温度	[°C]	-40...100									
外壳防护等级		IP 65									
认证/测试											
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD						4 kV CD / 8 kV AD				
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射						10 V/m				
	EN 61000-4-4 Burst						2 kV				
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度						10 V				
抗冲击	DIN IEC 68-2-27						50 g (11 ms)				
抗震	DIN IEC 68-2-6						20 g (10...2000 Hz)				

PN5024



带显示屏的压力传感器

PN-010-RBR14-HFPKG/US/ IV

机械技术数据		
原材料	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 不锈钢(1.4301/304)	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹	

显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 红色
	功能显示	7段LED显示
	测量值	7段LED显示

注释		
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

