


PN7296

带显示屏的压力传感器
PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ IV



- 1 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
- 2 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 3 编程按钮
- 4 外壳的上半部分可旋转 345°



产品特征				
输入和输出总数	数字输出数量: 2			
测量范围	0...2.5 bar	0...2500 mbar	0...36.2 psi	0...250 kPa
系统接口	螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹			
应用				
特殊的性能	镀金触点			
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件			
应用	用于工业应用			
介质	液体和气体介质			
介质温度	-25...80			
爆破压力最小值	50 bar	725 psi	5000 kPa	
抗压强度	20 bar	290 psi	2000 kPa	
压力	相对压力			
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	20 bar	290 psi	2000 kPa	
电气数据				
工作电压	[V]	18...30 DC; （按照SELV/PELV）		
电流损耗	[mA]	< 35		
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防护等级		III		
反相保护		有		

PN7296



带显示屏的压力传感器

PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ IV

开机延迟时间	[s]	< 0.3			
Watchdog集成看门狗电路		有			
总的输入/输出					
输入和输出总数		数字输出数量: 2			
输出					
输出数量		2			
输出信号		开关信号; IO-Link; (可配置)			
电气设计		PNP/NPN			
数字输出数量		2			
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)			
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5			
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))			
开关频率DC	[Hz]	< 170			
短路保护		有			
短路保护类型		脉冲			
过载保护		有			
测量/设定范围					
测量范围		0...2.5 bar	0...2500 mbar	0...36.2 psi	0...250 kPa
Factory setting / CMPT = 2					
开关点, SP		0.02...2.5 bar	0.4...36.2 psi	2...250 kPa	
复原点, rP		0.01...2.49 bar	0.2...36 psi	1...249 kPa	
SP与rP间的最小距离		0.02 bar	0.2 psi	2 kPa	
设定步距		0.01 bar	0.2 psi	1 kPa	
Status_B High Resolution / CMPT = 3					
开关点, SP		0.02...2.5 bar	0.3...36.3 psi	2...250 kPa	
复原点, rP		0.01...2.49 bar	0.1...36.1 psi	1...249 kPa	
SP与rP间的最小距离		0.02 bar	0.2 psi	2 kPa	
设定步距		0.01 bar	0.1 psi	1 kPa	
精度/偏差					
开关点精度	[测量范围值的%]	< ± 0,5			
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K)			
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)			
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25			
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)			
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)			
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)			
反应时间					
反应时间	[ms]	< 3			
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0...50			



带显示屏的压力传感器

PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ IV

软件/编程		
参数设定	迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位	
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A; (当引脚2未连接时: B)	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	Factory setting / CMPT = 2	455
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	634
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件	
Factory setting / CMPT = 2		
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
处理周期最小值 [ms]	2.3	
IO-Link压力分辨率 [bar]	0.01	
IO-Link压力分辨率 [MPa]	0.001	
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	压力	14
	二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签	
Status_B High Resolution / CMPT = 3		
外形	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
处理周期最小值 [ms]	3	
IO-Link压力分辨率 [bar]	0.001	
IO-Link压力分辨率 [MPa]	0.0001	
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	压力	16
	设备状态	4
IO-Link功能(非周期性)	二进制开关信息	2
	应用特定标签	
工作条件		
环境温度 [°C]	-25...80	
存储温度 [°C]	-40...100	
外壳防护等级	IP 65; IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	260	
UL认证	UL认证编号	J001
承压设备指令	良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体	

PN7296



带显示屏的压力传感器
PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ IV

机械技术数据		
重量	[g]	221
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM
开关动作寿命		1亿
拧紧扭矩	[Nm]	放手后2 ... 3转; 推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级
系统接口		螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹
已集成限制器元件		否(可以改装)

显示器/操作件		
显示	显示单位	3 x LED, 绿色 (bar, psi, kPa)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字


注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口



OUT1	开关输出 IO-Link
OUT2	开关输出 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色