


PY2006

齐平式压力传感器

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US



- 1 外螺纹 G1 (Aseptoflex Vario)
- 2 金属密封区域 (Aseptoflex Vario)
- 3 用于密封环槽 (Aseptoflex Vario)
- 4 用于密封环槽 (DIN EN ISO 1179-2)



产品特征

输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
测量范围	-125...2500 mbar	-1.82...36.26 psi	-12.5...250 kPa
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario		

应用

特殊的性能	镀金触点
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质
介质温度 [°C]	-25...85; (125: < 1 h)

PY2006



齐平式压力传感器

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

爆破压力最小值	50000 mbar	725 psi	5000 kPa
抗压强度	20000 mbar	290 psi	2000 kPa
耐真空 [mbar]	-1000		
压力	相对压力		
齐平安装	有		
允许工作压力的最大值（用于应用程序符合CRN标准）	20		
电气数据			
工作电压 [V]	18...30 DC		
绝缘电阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		
防护等级	III		
反相保护	有		
Watchdog集成看门狗电路	有		
2-线			
电流损耗 [mA]	3.5...21.5		
开机延迟时间 [s]	1		
3-线			
电流损耗 [mA]	< 45		
开机延迟时间 [s]	0.5		
总的输入/输出			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
输出			
输出数量	1		
输出信号	模拟信号; (可配置)		
模拟输出数量	1		
模拟电流输出 [mA]	4...20; (可调整量程)		
负载最大值 [Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)		
短路保护	有		
过载保护	有		
测量/设定范围			
测量范围	-125...2500 mbar	-1.82...36.26 psi	-12.5...250 kPa
测量值起点	-125...2000 mbar	-1.82...29 psi	-12.5...200 kPa
测量值终点	375...2500 mbar	5.44...36.26 psi	-37.5...250 kPa
设定步距	1 mbar	0.02 psi	0.1 kPa
出厂设定	ASP = 0.0 mbar	AEP = 2500 mbar	
精度/偏差			
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)		
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,2; (线性度包括迟滞和重复精度, 限值设置符合DIN EN IEC 62828-1)		
线性偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
温度范围内的总偏差	温度范围	总偏差	
	-25...15 °C	特征曲线偏差 ± 0,05 测量范围值的% / 10 K	
	15...80 °C	特征曲线偏差	
	80...125 °C	特征曲线偏差 ± 0,1 测量范围值的% / 10 K	



齐平式压力传感器

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

注释	详情请参见“图示和图表”章节		
反应时间			
用于模拟量输出的阻尼 (dAA)	[s]	0...4	
2-线			
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	30	
3-线			
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	7	
接口			
通信接口	IO-Link		
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
外形	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)		
SIO模式	否		
必需的mater port type	A		
模拟过程数据	3		
处理周期最小值	[ms]	3.2	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID	
	default	1111	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
存储温度	[°C]	-40...100	
外壳防护等级	IP 67; IP 68; IP 69K		
认证/测试			
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-3		
抗冲击	DIN EN 60068-2-27		50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6		20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	323	
UL认证	UL认证编号		J025
机械技术数据			
重量	[g]	554.7	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); PBT		
材料(接液部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra 0,4 / Rz 4; PTFE		
开关动作寿命	1亿		
拧紧扭矩	[Nm]	35	
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario		
注释			
包装单位	1 件		

PY2006



齐平式压力传感器


PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口



- 1 用于2线操作的连接 (模拟)
- 2 用于3线操作的连接 (模拟 / IO-Link)
- OUT1 : IO-Link
- OUT2 : 模拟量输出

图表

环境温度对精度的影响

