


PZ5457

带LED bar显示屏的压力传感器

PZ-001-RDR12-HFPKG/US/ IV



停产产品 - 存档登录



- 1 LED显示
- 2 编程按钮



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
测量范围	[bar]	0...1
系统接口		螺纹连接 G 1/2 外螺纹
应用		
特殊的性能		镀金触点
应用		用于工业应用
介质		液体和气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
爆破压力最小值	[bar]	30
抗压强度	[bar]	10
压力		相对压力
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	50
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	0.2
Watchdog集成看门狗电路		有

PZ5457



带LED bar显示屏的压力传感器

PZ-001-RDR12-HFPKG/US/ IV

总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
测量范围	[bar]	0...1
开关点, SP	[bar]	0.05...1
复原点, rP	[bar]	0.03...0.98
设定步距	[bar]	0.01
注意滞后		可设定
精度/偏差		
开关点精度	[终值的百分比]	< ± 2,0
重复精度	[终值的百分比]	< ± 0,25; (温度波动< 10 K)
温度变化率 /10 K		< ± 0.3
软件/编程		
开关点调整		编程按钮
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
机械技术数据		
原材料	不锈钢(1.4305/303); PBT; PC; PA; 丁晴橡胶; EPDM/X; FKM	
材料(接液部件)	FKM; 陶瓷; 不锈钢(1.4404 / 316L)	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1/2 外螺纹	



PZ5457



带LED bar显示屏的压力传感器

PZ-001-RDR12-HFPKG/US/ IV

显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	测量值	10 x LED, 绿色 分辨率 终值的10 %
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接口		



接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的