


RC6010

带实心轴的增量式编码器

RC-0250-I24/L2



停产产品 - 存档登录



- 1 参考标记的位置
2 M3 深度 5 mm



产品特征

分辨率	250 分辨率
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	6

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 150

输出

电气设计	HTL
每个输出最大电流负载 [mA]	50
开关频率 [kHz]	300
短路保护类型	< 60 s
相位偏差A和B [°]	90

测量/设定范围

分辨率	250 分辨率
-----	---------

工作条件

环境温度 [°C]	-40...100
注意环境温度	固定铺设的电缆: -40 °C
允许最大的相对空气湿度 [%]	98
外壳防护等级	IP 64; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 64)

认证/测试

抗冲击	200 g
抗震	30 g

机械技术数据

重量 [g]	478.6
--------	-------

RC6010



带实心轴的增量式编码器

RC-0250-I24/L2

尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 44.6
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	16000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20

电气连接

电缆: 2 m, PUR; 电缆长度最大值: 300 m; 径向的, 也可以使用轴向的

棕色	A
绿色	A 反转的
灰色	B
粉红色	B 反转的
红色	0 指标
黑色	0 指标 反转的
蓝色	L+ 传感器
白色	0V 传感器
棕色/绿色	L+ (Up)
白色/绿色	0V (Un)
紫色	故障 反转的
屏蔽	外壳

图表

脉冲图

顺时针旋转方向 (看着轴)