



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



产品特征	
分辨率	8192 步距; 13 Bit
通信接口	通过网关的现场总线
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	10
电气数据	
工作电压公差 [%]	10
工作电压 [V]	5 DC; (从网关)
电流损耗 [mA]	< 150
旋转电气最大值 [U/min]	6000
输出	
代码	双重代码
代码信号	数据输入; TTL(RS422 长线驱动) 兼容的信号; 时钟(inv.) 从驱动器到 RS 485; 同步脉冲输出; 同步串联; TTL 兼容信号数据和数据(inv.); 增量式信号; 2 个正旋形增量式信号(A和B),; 相移90°; 每转的信号周期1Vss 512
测量/设定范围	
分辨率	8192 步距; 13 Bit
接口	
通信接口	通过网关的现场总线
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...100
存储温度 [°C]	-30...100
外壳防护等级	IP 64

RN1200



带实心轴的绝对式单圈编码器

RN-8192-E05/R1B

认证/测试

抗冲击	100 g (6 ms)
抗震	10 g (55...2000 Hz)


机械技术数据

原材料	铝
机械最大值 [U/min]	12000
启动扭矩最大值 [Nm]	1
温度扭矩参考 [°C]	20
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	10
轴材料	钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端) [N]	20

电气连接

电缆：1 m, PUR; 电缆长度最大值：150 m; 径向的

接插件：1 x M23; 电缆长度最大值：150 m



1	+5V 传感器
2	n.c.
3	n.c.
4	0V 传感器
5	n.c.
6	n.c.
7	+5V Up
8	时钟
9	时钟 反转的
10	0V Un
11	屏蔽
12	B (+)
13	B (-)
14	数据
15	A (+)
16	A (-)
17	数据 反转的