



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



产品特征	
分辨率	8192 步距; 13 Bit
通信接口	通过网关的现场总线
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	10
电气数据	
工作电压公差 [%]	10
工作电压 [V]	5 DC; (从网关)
电流损耗 [mA]	< 150
旋转电气最大值 [U/min]	6000
输出	
代码	双重代码
代码信号	数据输入; TTL(RS422 长线驱动) 兼容的信号; 时钟(inv.) 从驱动器到 RS 485; 同步脉冲输出; 同步串联; TTL 兼容信号数据和数据(inv.); 增量式信号; 2个正旋形增量式信号(A和B),; 相移90°; 每转的信号周期1Vss 512
测量/设定范围	
分辨率	8192 步距; 13 Bit
接口	
通信接口	通过网关的现场总线
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...100
存储温度 [°C]	-30...100
外壳防护等级	IP 64

RN1202



带实心轴的绝对式单圈编码器

RN-8192-E05/R5B

认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	10
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 5 m, PUR		
接插件: 1 x M23; 电缆长度最大值: 150 m		
1	+5V 传感器	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	0V 传感器	
5	n.c.	
6	n.c.	
7	+5V Up	
8	时钟	
9	时钟 反转的	
10	0V Un	
11	屏蔽	
12	B (+)	
13	B (-)	
14	数据	
15	A (+)	
16	A (-)	
17	数据 反转的	