


RN6023



带实心轴的绝对式单圈编码器
RN-4096-G24/L1A

停产产品 - 存档登录



1 M4 深度 5 mm



产品特征		
分辨率		4096 分辨率
通信接口		平行
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 150
旋转电气最大值	[U/min]	6000
输出		
电气设计		HTL
每个输出最大电流负载	[mA]	20
短路保护类型		< 60 s
代码		Gray代码; (右转时增加的代码值(从轴向看))
测量/设定范围		
分辨率		4096 分辨率
接口		
通信接口		平行
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
存储温度	[°C]	-30...100

RN6023



带实心轴的绝对式单圈编码器

RN-4096-G24/L1A

允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)


机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 76
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	10000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20

电气连接

电缆: 1 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 轴向的

棕色	10...30V
黄色/棕色	10...30V 传感器
白色	0V
白色/黄色	0V 传感器
绿色	有效感应 A 反转的
黄色	有效感应 B 反转的
白色/灰色	Bit 10 (MSB) 反转的
棕色/绿色	Bit 10 (MSB)
白色/绿色	Bit 9
红色/蓝色	Bit 8
灰色/粉红色	Bit 7
紫色	Bit 6
黑色	Bit 5
红色	Bit 4
蓝色	Bit 3
粉红色	Bit 2
灰色	Bit 1
屏蔽	外壳

图表

脉冲图	 有效感应 A 反转的 有效感应 B 反转的 轨道 3...10 轨道 1...2
-----	---