


RN6026



带实心轴的绝对式单圈编码器

RN-4096-G24/N1B

停产产品 - 存档登录



1 M4 深度 5 mm



产品特征		
分辨率		4096 步距; 12 Bit
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	10
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 250
旋转电气最大值	[U/min]	1500
输出		
电气设计		HTL
每个输出最大电流负载	[mA]	20
代码		Gray代码; (右转时增加的代码值(从轴向看))
测量/设定范围		
分辨率		4096 步距; 12 Bit
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
存储温度	[°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64
认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)

RN6026



带实心轴的绝对式单圈编码器

RN-4096-G24/N1B

机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 52
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	10000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	10
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20

电气连接

电缆: 1 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 径向的

棕色	10...30V
黄色/棕色	10...30V 传感器
白色	0V
白色/黄色	0V 传感器
棕色/绿色	Bit 12 (MSB)
白色/绿色	Bit 11
红色/蓝色	Bit 10
灰色/粉红色	Bit 9
紫色	Bit 8
黑色	Bit 7
红色	Bit 6
蓝色	Bit 5
粉红色	Bit 4
灰色	Bit 3
灰色/棕色	Bit 2
白色/粉红色	Bit 1
屏蔽	外壳