


RO6356

带空心轴的增量式编码器

RO-0250-I24/K U

停产产品 - 存档登录



产品特征

分辨率	250 分辨率
轴监控器	单面开通的空心轴
轴直径 [mm]	12

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 200

输出

电气设计	HTL
每个输出最大电流负载 [mA]	20
开关频率 [kHz]	160
短路保护类型	< 60 s
相位偏差A和B [°]	90

测量/设定范围

分辨率 250 分辨率

工作条件

环境温度	[°C]	-30...94
注意环境温度		Up < 18 V: -30...100 °C
存储温度	[°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64

RO6356




带空心轴的增量式编码器

RO-0250-I24/K U

认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		15 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 46.2
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	2.5
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		单面开通的空心轴
轴直径	[mm]	12
适合轴		H7
轴材料		不锈钢
轴的安装深度	[mm]	10
最大的轴向轴	[mm]	1; (径向轴对准时最大值: ± 0,05 mm)


电气连接

接插件: 1 x M18 (ifm 1001.4), 径向的



A	B 反转的
B	Ub 传感器
C	0指标
D	0指标 反转的
E	A
F	A 反转的
G	故障 反转的
H	B
K	0V Un
L	0V 传感器
M	L+ Up
屏蔽	外壳

图表

脉冲图	 顺时针旋转方向(看着轴)
-----	--