


RP6011

带空心轴的增量式编码器

RP-2048-I24/N10



停产产品 - 存档登录



产品特征	
分辨率	2048 分辨率
轴监控器	全通的空心轴
轴直径 [mm]	20
应用	
功能原理	增量式
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 150
输出	
电气设计	HTL
每个输出最大电流负载 [mA]	50
开关频率 [kHz]	160
相位偏差A和B [°]	90
测量/设定范围	
分辨率	2048 分辨率

RP6011



带空心轴的增量式编码器

RP-2048-I24/N10

工作条件		
环境温度	[°C]	-30...50
注意环境温度		根据要求较高的温度 图表见安装说明书
存储温度	[°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度	[%]	75; (暂时: 95 %; 不允许冷凝)
外壳防护等级		IP 64

认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)


机械技术数据		
重量	[g]	955
尺寸	[mm]	Ø 87 / L = 40
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	6000
启动扭矩最大值	[Nm]	15
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		全通的空心轴
轴直径	[mm]	20
适合轴		H7
轴材料		钢 (1.4104)
轴的安裝深度	[mm]	> 46
最大的轴向轴	[mm]	1,5; (仅用于安装公差和热膨胀之间的平衡。; 不允许动态运动。)

电气连接

电缆: 1 m, PUR; 径向的

棕色	A
绿色	A 反转的
灰色	B
粉红色	B 反转的
红色	0 指标
黑色	0 指标 反转的
蓝色	10...30V 传感器
白色	0V 传感器
棕色/绿色	10...30V (Up)
白色/绿色	0V (Un)
紫色	故障 反转的
屏蔽	外壳

图表

脉冲图	 输出 A 输出 B 0 指标
-----	--