

RU1085


带实心轴的增量式编码器

RU-0500-I05/K



停产产品 - 存档登录

替代产品：RUP500
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
分辨率		500 分辨率
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
应用		
功能原理		增量式
电气数据		
工作电压公差	[%]	10
工作电压	[V]	5 DC
电流损耗	[mA]	150
输出		
电气设计		TTL
每个输出最大电流负载	[mA]	20
开关频率	[kHz]	300
相位偏差A和B	[°]	90
测量/设定范围		
分辨率		500 分辨率

RU1085



带实心轴的增量式编码器

RU-0500-I05/K


工作条件		
环境温度	[°C]	-30...100
存储温度	[°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64

认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		15 g (55...2000 Hz)

机械技术数据		
重量	[g]	425
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20
固定法兰		同步法兰

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 径向的



1	B 反转的
2	L+ 传感器
3	0 指标
4	0 指标 反转的
5	A
6	A 反转的
7	故障 反转的
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V 传感器
12	L+
屏蔽	外壳


RU1085



带实心轴的增量式编码器
RU-0500-I05/K

图表

脉冲图



顺时针旋转方向（ 看着轴 ）