



RU1176

带实心轴的增量式编码器

RU-4096-I05/K



停产产品 - 存档登录



- 1 参考标记的位置
2 M4 深度 5 mm



产品特征		
分辨率		4096 分辨率
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
应用		
功能原理		增量式
电气数据		
工作电压公差	[%]	10
工作电压	[V]	5 DC
电流损耗	[mA]	150
输出		
电气设计		TTL
每个输出最大电流负载	[mA]	20
开关频率	[kHz]	300
相位偏差A和B	[°]	90
测量/设定范围		
分辨率		4096 分辨率
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...100
注意环境温度		固定铺设的电缆: -30 °C

RU1176



带实心轴的增量式编码器

RU-4096-I05/K

存储温度	[°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64

认证/测试


抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		15 g (55...2000 Hz)

机械技术数据

重量	[g]	422.4
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 56
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20
固定法兰		同步法兰

电气连接


接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 径向的



粉红色 (1)	B 反转的
蓝色 (2)	L+ 传感器
红色 (3)	0 指标
黑色 (4)	0 指标 反转的
棕色 (5)	A
绿色 (6)	A 反转的
紫色 (7)	故障 反转的
灰色 (8)	B
插脚 9	n.c.
白色/绿色 (10)	0V
白色 (11)	0V 传感器
棕色/绿色 (12)	L+
屏蔽	外壳

图表

脉冲图



顺时针旋转方向 (看着轴)