



停产产品 - 存档登录



- | | |
|---|------------|
| 1 | 参考标记的位置 |
| 2 | M4 深度 5 mm |



产品特征

分辨率	2500 分辨率
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	6

电气数据

工作电压公差	[%]	10
工作电压	[V]	5 DC
电流损耗	[mA]	150

输出

电气设计		TTL
每个输出最大电流负载	[mA]	20
开关频率	[kHz]	300
相位偏差A和B	[°]	90

测量/设定范围

分辨率 2500 分辨率

工作条件

环境温度	[°C]	-30...100
注意环境温度		固定铺设的电缆: -30 °C
存储温度	[°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 66

RU1182



带实心轴的增量式编码器

RU-1024-I05/S1E

认证/测试

抗冲击	100 g (6 ms)
抗震	10 g (55...2000 Hz)

机械技术数据

尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 46
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20
固定法兰		同步法兰

电气连接

电缆: 1 m, PUR; 轴向的

接插件: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)



插脚 1	A
插脚 2	A 反转的
插脚 3	B
插脚 4	B 反转的
插脚 5	L+ 传感器
插脚 6	0 指标
插脚 7	0 指标 反转的
插脚 9	+5V (Up)
插脚 10	0V 传感器
插脚 11	外壳
插脚 12	0V

图表

脉冲图

顺时针旋转方向 (看着轴)