

RU1196

带实心轴的增量式编码器


RU-1000-I05/R1



停产产品 - 存档登录

替代产品：RUP500 + E12460

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



- 1 参考标记的位置
2 M4 深度 5 mm



产品特征		
分辨率		1000 分辨率
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
应用		
功能原理		增量式
电气数据		
工作电压公差	[%]	10
工作电压	[V]	5 DC
电流损耗	[mA]	150
输出		
电气设计		TTL
每个输出最大电流负载	[mA]	20
开关频率	[kHz]	300
相位偏差A和B	[°]	90
测量/设定范围		
分辨率		1000 分辨率
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...100

RU1196



带实心轴的增量式编码器

RU-1000-I05/R1

注意环境温度	固定铺设的电缆：-30 °C
存储温度 [°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度 [%]	98
外壳防护等级	IP 64


认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)

机械技术数据		
重量 [g]		483
尺寸 [mm]		Ø 58 / L = 46
原材料		铝
机械最大值 [U/min]		12000
启动扭矩最大值 [Nm]		1
温度扭矩参考 [°C]		20
轴监控器		实心轴
轴直径 [mm]		6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N]		10
径向轴负载最大值 (轴末端) [N]		20
固定法兰		同步法兰

电气连接		
------	--	--

电缆：1 m, PUR; 径向的

接插件：1 x M23 (ifm 1001.1)



粉红色 (1)	B 反转的
蓝色 (2)	+5V 传感器
红色 (3)	0 指标
黑色 (4)	0 指标 反转的
棕色 (5)	A
绿色 (6)	A 反转的
紫色 (7)	故障 反转的
灰色 (8)	B
插脚 9	n.c.
白色/绿色 (10)	0V (Un)
白色 (11)	0V 传感器
棕色/绿色 (12)	+5V (Up)
屏蔽	外壳


RU1196

带实心轴的增量式编码器
RU-1000-I05/R1



图表

脉冲图



顺时针旋转方向（ 看着轴 ）