




- CE 

分辨率	1000 分辨率
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	6

功能原理	增量式
------	-----

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	150

电气设计	HTL
每个输出最大电流负载 [mA]	50
开关频率 [kHz]	300
短路保护类型	< 60 s
相位偏差A和B [°]	90

分辨率	1000 分辨率
-----	----------

环境温度	[°C]	-30...85
存储温度	[°C]	-30...100

RU6069



带实心轴的增量式编码器

RU-1000-I24/K


允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64

认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		15 g (55...2000 Hz)

机械技术数据		
重量	[g]	420
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 62
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20
固定法兰		同步法兰

电气连接

接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 径向的



1	B 反转的
2	L+ 传感器
3	0 指标
4	0 指标 反转的
5	A
6	A 反转的
屏蔽	外壳
7	故障 反转的
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V 传感器
12	L+

图表

脉冲图	
-----	--