



RU-0250-I24/K



请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



- | | |
|---|------------|
| 1 | 参考标记的位置 |
| 2 | M4 深度 5 mm |



环境温度	[°C]	-20...85
存储温度	[°C]	-30...100

RU6088



带实心轴的增量式编码器

RU-0250-I24/K

允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64

认证/测试


抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		15 g (55...2000 Hz)

机械技术数据

尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 62
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20
固定法兰		同步法兰

电气连接

接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 径向的



1	B 反转的
2	L+ 传感器
3	0指标
4	0指标 反转的
5	A
6	A 反转的
屏蔽	外壳
7	故障 反转的
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V 传感器
12	L+


RU6088

带实心轴的增量式编码器
RU-0250-I24/K



图表

脉冲图



输出 A
输出 B
0指标