



RV6073

带实心轴的增量式编码器

RV-0100-I24/J



停产产品 - 存档登录



- 1 参考标记的位置
2 M3 深度 5 mm



产品特征

分辨率	100 分辨率
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	10

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	150

输出

电气设计	HTL
每个输出最大电流负载 [mA]	50
开关频率 [kHz]	160
短路保护类型	< 60 s
相位偏差A和B [°]	90

测量/设定范围

分辨率	100 分辨率
-----	---------

工作条件

环境温度 [°C]	-30...85
存储温度 [°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度 [%]	98
外壳防护等级	IP 64

RV6073



带实心轴的增量式编码器

RV-0100-I24/J

认证/测试


抗冲击	100 g (6 ms)
抗震	15 g (55...2000 Hz)

机械技术数据

尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 95.5
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	10
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20

电气连接

接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 轴向的



- | | |
|----|----------|
| 1 | B 反转的 |
| 2 | L+ 传感器 |
| 3 | 0 指标 |
| 4 | 0 指标 反转的 |
| 5 | A |
| 6 | A 反转的 |
| 7 | 故障 反转的 |
| 8 | B |
| 9 | n.c. |
| 10 | 0V |
| 11 | 0V 传感器 |
| 12 | L+ |

图表

脉冲图

顺时针旋转方向 (看着轴)