

RV-0750-I24/S E



1	参考标记的位置
2	M4 深度 5 mm



分辨率	750 分辨率
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	10

功能原理	增量式
------	-----

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	150

电气设计		TTL
每个输出最大电流负载	[mA]	20
开关频率	[kHz]	160
相位偏差A和B	[°]	90

分辨率	750 分辨率
-----	---------

环境温度	[°C]	-30...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 67; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 66)

RV6153



带实心轴的增量式编码器

RV-0750-I24/S E

认证/测试


抗冲击	100 g (6 ms)
抗震	15 g (55...2000 Hz)

机械技术数据

重量	[g]	400
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 75.5
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	10
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20

电气连接

接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 径向的



- | | |
|----|---------|
| 1 | B 反转的 |
| 2 | L+ 传感器 |
| 3 | 0指标 |
| 4 | 0指标 反转的 |
| 5 | A |
| 6 | A 反转的 |
| 7 | 故障 反转的 |
| 8 | B |
| 9 | n.c. |
| 10 | 0V |
| 11 | 0V 传感器 |
| 12 | L+ |

图表

脉冲图

顺时针旋转方向 (看着轴)