SA3006

流量监控器

SAE18BBDGPKG/W/US

停产产品 - 存档登录



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 2
系统接口		螺纹连接 M26 x 1,5
应用		
设计		for T-pieces (DIN 2353): QL 22-18-22
介质温度	[°C]	0...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...28 DC
电流损耗	[mA]	< 80
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	15; (光信号化)
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 2
输出		
输出数量		2
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		2
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5

SA3006

流量监控器

SAE18BBDGPKG/W/US

开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		200
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
流量范围 [l/min]		0...20
设定范围 [l/min]		0.4...19.6
精度/偏差		
注意重复精度		3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
介质温度变化率最大值 [K/min]		200
迟滞 [l/min]		ca. 10
测量误差 [终值的百分比]		max. ± 10
反应时间		
反应时间 [s]		5; (10%...90%)
软件/编程		
开关点调整		按钮
工作条件		
环境温度 [°C]		-20...60
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸 [mm]		Ø 14
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti) 部分镀镍
系统接口		螺纹连接 M26 x 1,5
显示器/操作件		
显示	功能	10 x LED, multi-colour 分辨率 终值的10 %
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A

SA3006

流量监控器

SAE18BBDGPKG/W/US

接口



芯线颜色：

BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色