


SA4110

流量传感器

SAEXXXBFRKG/US-100



- L 100 mm
1 LEDs 显示单位 / 开关状态
2 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
3 编程按钮
4 外壳的上半部分可旋转 345°



产品特征		
输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1	
系统接口	Ø 8 mm	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
介质	水; 乙二醇溶液; 空气; 油	
介质说明	低粘度油: ≤ 40 mm²/s (104 °F)	
	高粘度油: > 40 mm²/s (104 °F)	
介质温度	[°F]	-4...212
抗压强度	[bar]	50
抗压强度	[psi]	725
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准)	[bar]	50



电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 100
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	10
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输出		
输出数量		2
输出信号		开关信号; 模拟信号; 频率信号; IO-Link; (可配置)
电气设计		PNP/NPN
数字输出数量		2
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20; (可调整量程)
负载最大值	[Ω]	350
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
输出频率	[Hz]	0...1000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	100
操作模式		相对; 绝对液体; 绝对气体; (绝对式: 建议的参考测量; 出厂设定: 相对)
温度监控		
测量范围	[°F]	-4...212
分辨率	[°F]	0.5
液体介质 - 绝对工作模式		
设定范围	[ft/s]	0...9.85
最大灵敏度时的测量范围	[ft/s]	0.15...9.85
液体介质 - 相对工作模式		
设定范围	[ft/s]	0...19.5
最大灵敏度时的测量范围	[ft/s]	0.15...9.85
气体 - “绝对” 工作模式		
设定范围	[ft/s]	0...328
最大灵敏度时的测量范围	[ft/s]	6...328
气体 - “相对” 工作模式		
设定范围	[ft/s]	0...656
最大灵敏度时的测量范围	[ft/s]	6...328



精度/偏差		
温度变化率	[cm/s x 1/K]	0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F)
介质温度变化率最大值	[K/min]	100
绝对工作模式		
重复精度		0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s)
相对工作模式		
精确度		± (7 % MW + 2 % MEW); (适用于下列条件下的最大灵敏度范围内的相对模式:; 水: 68...158 °F; 入口长度: 5 ft; DN25 (DIN 2448); 安装位置根据说明书; 其他介质和安装位置的精度可能不同。)
重复精度		0,05 m/s; (水; 流速: 0,05...3 m/s)
温度监控		
温度变化率		± 0,003 K/°F
精确度	[K]	± 0,3 / ± 1; (水; 流速: 1...9,85 fps / 空气; 流速: > 32,8 fps)
反应时间		
反应时间	[s]	0,5; (T09; 水; 乙二醇: 0,8 s; 空气: 7 s; 油: 1,8 s; 每个 T09)
温度监控		
响应时间T05 / T09	[s]	1,5 (T09); (水; 流速: 1...9,85 fps)
软件/编程		
参数设定		迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 介质设定; 阻尼; Teach示教功能; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI标准		IEC 61131-9
外形		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式		有
必需的mater port type		A
模拟过程数据		2
二位输出过程数据		2
处理周期最小值	[ms]	3
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	Factory setting / ModE = (REL)	537
	ModE = (GAS)	551
	ModE = (LIQU)	544
工作条件		
环境温度	[°F]	-40...176
存储温度	[°F]	-40...212
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 60947-5-9	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	143

SA4110



流量传感器
SAEXXXBFRKG/US-100

UL认证	UL认证编号	I017
	文件数量UL	E174189


机械技术数据		
重量	[g]	296.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L)	
系统接口	Ø 8 mm	

显示器/操作件		
显示	显示单位	6 x LED, 绿色 (% , fps, gpm, cfm, °F, 10³)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字

注释		
注释	MW = 测量值	
	MEW = Final value of the measuring range	
包装单位	1 件	

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的





接口



	颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
OUT1:	
-	开关输出 流量监控
-	频率输出 流量监控
-	IO-Link
OUT2:	
-	开关输出 流量监控
-	开关输出 温度监控
-	模拟量输出 流量监控
-	模拟量输出 温度监控
-	频率输出 流量监控
-	频率输出 温度监控
-	输入 External Teach
	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色