


SF0505

分体式流量开关
SFG14ZBB



停产产品 - 存档登录

替代产品：SF0516
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。




产品特征		
系统接口		Clamp DN25 ISO 2852
应用		
应用		高温范围；卫生应用
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		高温范围；卫生应用
介质温度	[°C]	0...120
气体介质		
介质温度	[°C]	0...100
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15

SF0505



分体式流量开关
SFG14ZBB

反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		Clamp DN25 ISO 2852
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：2 m, 硅树脂；电缆长度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm²		
接口		



	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色