




停产产品 - 存档登录




产品特征		
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
介质		液体；气体介质；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10



分体式流量开关

SFR12ABH

气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
原材料		Hastelloy C-4 (2.4610)
材料(接液部件)		Hastelloy C-4 (2.4610)
系统接口		G 1/2 外螺纹
附件		
供货范围		密封圈：2 x AMF 30
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：2 m, PUR; 电缆长度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm²		
接口		



芯线颜色：	
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色