


SF3407

分体式流量开关
SFN12AAC



停产产品 - 存档登录

替代产品: SF5800 + E40127
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。



产品特征		
系统接口		1/2" NPT
应用		
介质		液体; 腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	5
液体		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	0...60
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	0...20
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	2...20
液体		
反应时间	[s]	2...20


SF3407



分体式流量开关

SFN12AAC

工作条件	
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
外壳	螺纹结构
原材料	PTFE
材料(接液部件)	PTFE
系统接口	1/2" NPT
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 6 m, PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²	
接口	



芯线颜色：	
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色