




停产产品 - 存档登录



产品特点		
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
应用		易爆区域0
介质温度	[°C]	-20...60
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		易爆区域0
介质温度	[°C]	-20...60
气体介质		
介质温度	[°C]	-20...60
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200 Exi
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67

SF3212




分体式流量开关
SFR12ABBE0/10M

机械技术数据	
外壳	螺纹结构
原材料	不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)	不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口	G 1/2 外螺纹

注释	
包装单位	1 件

电气连接	
电缆: 10 m, TPE-S; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²	

接口	
----	--



芯线颜色：	
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色