

SF3300

分体式流量开关


SFR12ZBB



停产产品 - 存档登录

替代产品: SF5301 + E40096

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。




产品特征		
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
应用		高温范围
介质		液体; 气体介质
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		高温范围
介质温度	[°C]	0...120
气体介质		
介质温度	[°C]	0...100
电气数据		
连接控制显示器		VS 0200
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10

SF3300



分体式流量开关
SFR12ZBB

工作条件	
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
外壳	螺纹结构
原材料	不锈钢(1.4571/316Ti)
材料(接液部件)	不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口	G 1/2 外螺纹
附件	
供货范围	密封圈： 2 x AMF 30
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆： 2 m, 硅树脂；电缆长度最大值： 100 m; 5 x 0.34 mm²	
接口	



BN =
BU =
BK =
WH =
GY =

芯线颜色：
棕色
蓝色
黑色
白色
灰色