


SF5701



分体式流量开关

SFD10ADT /US-100



1 内螺纹 M18 x 1,5



产品特征		
探杆长度L	[mm]	63
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
应用		
介质		液体；气体介质；腐蚀性的介质
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	100
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	63
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	300
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8393.77

SF5701



分体式流量开关


SFD10ADT /US-100

机械技术数据		
重量	[g]	64
外壳		用于适配器
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺纹代号		M18 x 1.5
原材料		钛(3.7035); EPDM; ULTEM
材料(接液部件)		钛(3.7035); O形环: FKM 80 Shore A
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹


注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 100 m



接口



芯线颜色 :
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色