SF5800

分体式流量开关

SFD10ZDT /6M



1 内螺纹 M18 x 1;5

产品特征		
探杆长度L	[mm]	45
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
应用		
应用		高温范围
介质		液体；气体介质；腐蚀性的介质
抗压强度	[bar]	100
液体		
介质温度	[°C]	0...120
气体介质		
介质温度	[°C]	0...100
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	45
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	300
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

SF5800

分体式流量开关

SFD10ZDT /6M

认证/测试			
抗冲击		DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震		DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8096	

机械技术数据		
重量	[g]	449.5
外壳		用于适配器
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺纹代号		M18 x 1.5
原材料		钛(3.7035)
材料(接液部件)		钛(3.7035); O形环: FKM 80 Shore A
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹

注释		
包装单位		1 件

电气连接

电缆: 6 m, 硅树脂; 电缆长度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

接口



	芯线颜色:
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色