


SM7601

电磁流量计

SMN34GGXFRKG/US-100



产品特征		
输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1	
测量范围	3...792 gph	0.06...13.2 gpm
系统接口	螺纹连接 3/4" NPT DN20	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	加法器功能; 用于工业应用	
介质	导电液体; 水; 水为基本的介质	
介质说明	电导率: ≥ 20 μS/cm 粘性: < 70 mm²/s (40 °C)	
介质温度	[°F]	14...158
抗压强度	[bar]	16
抗压强度	[psi]	232
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准)	[bar]	11.2
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	95; ((24))
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	5
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1	
输入		
输入	计数器复位	

SM7601



电磁流量计

SMN34GGXFRKG/US-100

输出		
输出数量	2	
输出信号	开关信号；模拟信号；脉冲信号；IO-Link；（可配置）	
电气设计	PNP/NPN	
数字输出数量	2	
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）	
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200	
模拟输出数量	1	
模拟电流输出 [mA]	4...20;（可调整量程）	
负载最大值 [Ω]	500	
模拟电压输出 [V]	0...10;（可调整量程）	
负载电阻最小值 [Ω]	2000	
脉冲输出	流量计	
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
测量/设定范围		
测量范围	3...792 gph	0.06...13.2 gpm
显示范围	-951...951 gph	-15.84...15.84 gpm
分辨率	1 gph	0.02 gpm
开关点, SP	7...792 gph	0.12...13.2 gpm
复原点, rP	3...788 gph	0.06...13.14 gpm
测量值起点, ASP	0...636 gph	0...10.6 gpm
测量值终点, AEP	156...792 gph	2.6...13.2 gpm
步距	1 gph	0.02 gpm
流量监控		
脉冲值	0.01...99 990 000 gal	
脉冲长度 [s]	0,005...2	
温度监控		
测量范围 [°F]	-4...176	
分辨率 [°F]	0.5	
开关点, SP [°F]	-2.5...176	
复原点, rP [°F]	-3.5...175	
测量值起点 [°F]	-4...140.5	
测量值终点 [°F]	31.5...176	
设定步距 [°F]	0.5	
精度/偏差		
流量监控		
精确度（在测量范围）	± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)	
重复精度	± 0,2% MEW	
温度监控		
精确度 [K]	± 2,5 (Q > 0,26 gpm)	

SM7601



电磁流量计

SMN34GGXFRKG/US-100

反应时间		
流量监控		
反应时间	[s]	0.15; (dAP = 0, T19)
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0...50
阻尼过程值dAP	[s]	0...5
温度监控		
响应时间T05 / T09	[s]	T09 = 20 (Q > 0,26 gpm)
软件/编程		
参数设定	流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位	
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
模拟过程数据	3	
二位输出过程数据	2	
处理周期最小值	[ms]	5
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	573
工作条件		
环境温度	[°F]	14...140
存储温度	[°F]	-13...176
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 60947-5-9	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	145
承压设备指令	良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	588.5
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM	
系统接口	螺纹连接 3/4" NPT DN20	
显示器/操作件		
显示	显示单位	6 x LED, 绿色 (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 4位数字
	编程	字母数字显示, 4位数字

SM7601



电磁流量计

SMN34GGXFRKG/US-100


注释	
注释	MW = 测量值
	MEW = Final value of the measuring range
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口



OUT1:	颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 开关输出 流量监控 脉冲输出 数量计 信号输出 预设容量计 IO-Link
OUT2:	开关输出 流量监控 开关输出 温度监控 模拟量输出 流量监控 模拟量输出 温度监控 输入 计数器复位 芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色


SM7601

电磁流量计
SMN34GGXFRKG/US-100



图表

压力损失



dP 压力损失
Q 体积流量