




停产产品 - 存档登录



应用		
应用	流量监控; 温度监控	
电气数据		
工作电压公差	[%]	-10...10
工作电压	[V]	< 230 AC
消耗功率最大值	[VA]	3
开机延迟时间	[s]	30
频道数		1
输出		
电气设计	继电器	
继电器接口容量	4 A, 250 V AC	
开关功能流量监控	有流量时继电器闭合	
开关功能温度监控	温度超标时继电器闭合	
软件/编程		
开关点调整	电位计	
选择液体/气体	滑动开关	
开关点设定	电位计	
温度范围	[°C]	-20...40
已设定开关点的重复精度	[K]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级	IP 40	
防护等级接线端子	IP 20	
机械技术数据		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	


SN0108



流量传感器的控制显示器

VS0200/230VAC

尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
	开关状态	LED, 红色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: 16 x ...2.5 mm²		
接口		



- 1:

2:
- Relais 温度监控

Relais 流量监控
- 芯线颜色：

BN = 棕色

BU = 蓝色

BK = 黑色

WH = 白色

GY = 灰色