


ST0535

流量监控器
SCG15ABBFPKG/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI2100 + E33022
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特点		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
系统接口		Varivent DN50
应用		
应用		卫生应用
介质温度	[°C]	-25...95
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1

ST0535



流量监控器
SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...30
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	72 x 41 x 82
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		Varivent DN50
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

