


ST0542

流量监控器
SCN12ADBFPKG/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5000 + E40107
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
系统接口		1/2" NPT
应用		
应用		高压范围
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	300
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1

ST0542



流量监控器
SCN12ADBFPKG/US-100-IPF

输出功能		常开/常闭；（可设定参数）	
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5	
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
测量/设定范围			
设定范围	[cm/s]	3...300	
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60	
精度/偏差			
介质温度变化率最大值	[K/min]	15	
反应时间			
反应时间	[s]	1...10	
软件/编程			
开关点调整		电位计	
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...80	
外壳防护等级		IP 67	
机械技术数据			
原材料		PBT-GF20	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)	
系统接口		1/2" NPT	
显示器/操作件			
显示	功能	11 x LED	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件：1 x M12; 译码：A





接口

