


ST1214

分体式流量开关

STM12ABBE1/30m



停产产品 - 存档登录



产品特征		
系统接口		M12 x 1
应用		
应用		Ex zone 1
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		Ex zone 1
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0100 Ex
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	5...1500
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构

ST1214



分体式流量开关


STM12ABBE1/30m

尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 43
螺纹代号		M12 x 1
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		M12 x 1
注释		
包装单位		1 件

电气连接

电缆： 30 m; 4 x 0.25 mm²

接口



BN =

GN =

WH =

YE =

芯线颜色：

棕色

绿色

白色

黄色