


ST2210

分体式流量开关

STR14ABBE1



停产产品 - 存档登录



产品特征

系统接口	G 1/4 外螺纹
------	-----------

应用

应用	Ex zone 1
介质温度 [°C]	-25...80
抗压强度 [bar]	30

液体

应用	Ex zone 1
介质温度 [°C]	-25...80

气体介质

介质温度 [°C]	-25...80
-----------	----------

电气数据

连接控制显示器	VS 0100 Ex
---------	------------

测量/设定范围

液体

设定范围 [cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]	3...60

气体介质

设定范围 [cm/s]	5...1500
-------------	----------

精度/偏差

介质温度变化率最大值 [K/min]	15
--------------------	----

反应时间

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

液体

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

气体介质

反应时间 [s]	1...10
----------	--------

工作条件

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

机械技术数据

外壳	螺纹结构
----	------


ST2210



分体式流量开关

STR14ABBE1

原材料	不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口	G 1/4 外螺纹
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²	
接口	



	芯线颜色：
BN =	棕色
GN =	绿色
WH =	白色
YE =	黄色