




停产产品 - 存档登录



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
短路保护		有

ST3606



流量监控器

SCR12ABBFPKG/6M/PH

短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
软件/编程		
开关点调整	电位计	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
尺寸	[mm]	60 x 41 x 83
原材料	PBT-GF20	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4571/316Ti)	
系统接口	G 1/2 外螺纹	
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
附件		
供货范围	密封圈: 2 x AMF 30	
	螺丝刀	
注释		
包装单位	1 件	

ST3606

流量监控器



SCR12ABBFPKG/6M/PH



电气连接

电缆: 6 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

接口



芯线颜色:
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色