




停产产品 - 存档登录



产品特征		
系统接口		G 1/2 外螺纹
应用		
应用		Ex zone 1
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		Ex zone 1
介质温度	[°C]	-25...80
气体介质		
介质温度	[°C]	-25...80
电气数据		
连接控制显示器		VS 0100 Ex
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...2000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	100...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10


ST3210



分体式流量开关

STR12ABBE1

液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		G 1/2 外螺纹
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, Silflex-PUR; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.34 mm²		
接口		



	芯线颜色:
BN =	棕色
GN =	绿色
WH =	白色
YE =	黄色