

SU8010

超声波流量传感器


SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF



停产产品 - 存档登录

替代产品：SU8000

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1	
测量范围	0...100 l/min	0...6 m³/h
系统接口	螺纹连接 G 1 扁平密封	
应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	加法器功能	
安装	通过适配器连接管道	
介质	液体; 水; 乙二醇溶液; 油	
介质温度	[°C]	-10...80
抗压强度	[bar]	16
电气数据		
工作电压	[V]	19...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	100
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	10



总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输入		
输入	计数器复位	
输出		
输出数量	2	
输出信号	开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置)	
电气设计	PNP/NPN	
数字输出数量	2	
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)	
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250; (每个输出)	
模拟输出数量	1	
模拟电流输出 [mA]	4...20; (可调整量程)	
负载最大值 [Ω]	500	
模拟电压输出 [V]	0...10; (可调整量程)	
负载电阻最小值 [Ω]	2000	
脉冲输出	流量计	
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
测量/设定范围		
测量范围	0...100 l/min	0...6 m³/h
显示范围	0...120 l/min	0...7.2 m³/h
分辨率	0.1 l/min	0.005 m³/h
开关点, SP	0.2...100 l/min	0.01...6 m³/h
复原点, rP	0...99.8 l/min	0...5.99 m³/h
测量值起点, ASP	0...80 l/min	0...4.8 m³/h
测量值终点, AEP	20...100 l/min	1.2...6 m³/h
流量最大值	110 l/min	6.6 m³/h
步距	0.1 l/min	0.005 m³/h
流量监控		
脉冲值	0.1 l...10000 m³	
脉冲长度 [s]	0,025...2	
温度监控		
测量范围 [°C]	-10...80	
分辨率 [°C]	0.2	
开关点, SP [°C]	-9.8...80	
复原点, rP [°C]	-10...79.8	
测量值起点 [°C]	-10...62	
测量值终点 [°C]	8...80	
设定步距 [°C]	0.2	



精度/偏差		
流量监控		
精确度(在测量范围)	< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm²/s, 当温度40°C时)	
重复精度	0,2 l/min; 12 l/h; 0,012 m³ /h	
温度监控		
精确度	[K]	± 3 (Q > 1 l/min)
反应时间		
流量监控		
反应时间	[s]	0.25; (dAP = 0)
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0...50
阻尼过程值dAP	[s]	0...5
温度监控		
响应时间T05 / T09	[s]	T09 = 70 (Q > 5 l/min); (水)
软件/编程		
参数设定	流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控	
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
机械技术数据		
原材料	外壳: AlMgSi0.5 已铝阳极氧化处理; 密封圈: FKM; PA 6.6; 保护膜: PA	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200	
系统接口	螺纹连接 G 1 扁平密封	
显示器/操作件		
显示	显示单位	6 x LED, 绿色 (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 4位数字
	编程	字母数字显示, 4位数字
附件		
供货范围	密封圈: 2, Centellen	
附件(可选)	适配器用于管道: 1 x R 1/2, 特种钢, E40179	
	适配器用于管道: 1 x R 3/4, 特种钢, E40180	
	适配器用于管道: 1 x R 1/2, 黄铜, E40152	
	适配器用于管道: 1 x R 3/4, 黄铜, E40153	

SU8010




超声波流量传感器

SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF


注释	
注释	MW = 测量值
	MEW = Final value of the measuring range
	密封圈: 仅带同时供货的Centellen密封圈
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 黄铜, optalloy镀层; 触头: 镀金的



接口



- OUT1:

开关输出 流量监控
脉冲输出 数量计
信号输出 预设容量计
- OUT2/InD:

开关输出 流量监控 / 温度监控
模拟量输出 流量监控 / 温度监控
输入 计数器复位

SU8010

超声波流量传感器
SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF



图表

压力损失

