TS2289

带系统接口的温度电缆传感器

TS-200KLKD6-...../US/



产品特征			
测量范围		-40...90 °C	-40...194 °F
系统接口		Ø 6 mm	
应用			
特殊的性能		镀金触点	
测量元件		1 x Pt 100;（根据DIN EN 60751标准， A级）	
介质		液体和气体介质	
最小的插入深度	[mm]	15	
电气数据			
防护等级		III	
测量/设定范围			
测量范围		-40...90 °C	-40...194 °F
精度/偏差			
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
反应时间			
响应时间T05 / T09	[s]	3 / 10;（根据DIN EN 60751标准）	
工作条件			
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
MTTF	[年]	11415.5	
机械技术数据			
重量	[g]	82.2	
外壳		传感器	
尺寸	[mm]	Ø 6 / L = 45	
原材料		特种钢	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L)	
系统接口		Ø 6 mm	
探杆直径	[mm]	6	
注释			
注释		精确值适用于流动的水 。	
包装单位		1 件	

TS2289

带系统接口的温度电缆传感器

TS-200KLKD6-...../US/

电气连接

电缆: 2 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口