TS335A

带系统接口的温度电缆传感器

TS-300KEKD05...../US/3D

停产产品 - 存档登录

替代产品: TS325A

请注意: 如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同 。



产品特征			
测量范围		-20...80 °C	-4...176 °F
应用			
特殊的性能		屏蔽的电缆	
测量元件		1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, B级; 工作电流最大的值10 mA)	
介质		液体和气体介质	
最小的插入深度	[mm]	15	
电气数据			
防护等级		III	
测量/设定范围			
测量范围		-20...80 °C	-4...176 °F
注释测量范围		非ATEX应用的测量范围: -20...180 °C / -4...356 °F	
精度/偏差			
精确度	[K]	± (0,30 K + 0,005 x|t|)	
反应时间			
响应时间T05 / T09	[s]	6 / 18; (根据DIN EN 60751标准)	
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...80	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
ATEX标记		II 3D IP 67 T 100 °C X	
机械技术数据			
尺寸	[mm]	Ø 5 / L = 35	
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4571/316Ti)	
探杆直径	[mm]	5	
注释			
注释		精确值适用于流动的水 。	
包装单位		1 件	

TS335A

带系统接口的温度电缆传感器

TS-300KEKD05...../US/3D

电气连接

电缆: 3 m, 硅树脂, 屏蔽

接口



1 =	屏蔽 不与外壳连接
	芯线颜色：
WH =	白色
BK =	黑色
RD =	红色