TT1150

温度探头传感器

TT-100KBBD08- /US/ /V

停产产品 - 存档登录

替代产品: TT1250 或者 TT1050

请注意: 如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同 。



1 插头范围
L = 探杆长度 对应于面板安装长度EL

产品特征			
测量范围		-40...150 °C	-40...302 °F
面板安装长度 EL	[mm]	160	
应用			
特殊的性能		镀金触点	
测量元件		1 x Pt 1000; （根据DIN EN 60751标准， A级）	
介质		液体和气体介质	
抗压强度	[bar]	160	
最小的插入深度	[mm]	15	
电气数据			
防护等级		III	
测量/设定范围			
探杆长度L	[mm]	160	
测量范围		-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差			
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
反应时间			
响应时间T05 / T09	[s]	1 / 3; （根据DIN EN 60751标准）	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
注意环境温度		插头范围	
存储温度	[°C]	-40...100	
外壳防护等级		IP 68; IP 69K	
机械技术数据			
重量	[g]	0.047	
尺寸	[mm]	Ø 8	

TT1150

温度探头传感器

TT-100KBBD08- /US/ /V

原材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L)
探杆直径	[mm]	8
面板安装长度 EL	[mm]	160

注释

注释	精确值适用于流动的水 。
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

接口