

TT1181

温度探头传感器


TT-100KBBD08- I/US/ IV



停产产品 - 存档登录

替代产品: TT1281 或者 TT1081

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



1 插头范围
L = 探杆长度 对应于面板安装长度EL



产品特征		
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
面板安装长度 EL	[mm]	160
应用		
特殊的性能	镀金触点	
测量元件	1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
介质	液体和气体介质	
抗压强度	[bar]	160
最小的插入深度	[mm]	15
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	160
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	1 / 3; (根据DIN EN 60751标准)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
注意环境温度	插头范围	
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 68; IP 69K	
机械技术数据		
重量	[g]	0.047
尺寸	[mm]	Ø 8

TT1181



温度探头传感器


TT-100KBBD08- I/US/ IV

原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L)
探杆直径 [mm]	8
面板安装长度 EL [mm]	160

注释	
注释	按照cULus工作电压”电源级2"
	精确值适用于流动的水。
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

