


ZZ0600

冷却水控制面板
FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 电磁流量计 SM6000
- 2 调节阀门
- 3 温度变送器 TA2405



产品特征		
用于焊枪的过程连接		
系统接口	螺纹连接 G 1/2 内螺纹	
用于供水的过程连接		
系统接口	螺纹连接 G 1/2 内螺纹	
流量监控		
测量范围	[l/min]	0.1...25
应用		
特殊的性能	镀金触点	
应用	工业应用/工厂自动化；冷却水控制	
安装	通过适配器连接管道；软管连接	
测量参数	流量；温度；累加器	
控制	手动	



冷却水控制面板

FLUID MONITORING SYSTEM

介质	导电液体；水为基本的介质；乙二醇溶液	
介质温度	[°C]	-10...70
组件	电磁流量计，SM6000	
	温度变送器，TA2405	
	调节阀门	
输出		
输出信号	开关信号；模拟信号；脉冲输出；IO-Link（可配置）	
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）	
测量/设定范围		
流量监控		
测量范围	[l/min]	0.1...25
温度监控		
测量范围	[°C]	-50...150
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67；（传感器）	
认证/测试		
承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	2662.35
安装方式	安装支架	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)；PEI；PBT-GF20；PC；FKM；TPE；PBT；炮铜 (2.1096.01)	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L)；PEEK；FKM；丁晴橡胶；PVDF	
用于焊枪的过程连接		
系统接口	螺纹连接 G 1/2 内螺纹	
用于供水的过程连接		
系统接口	螺纹连接 G 1/2 内螺纹	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件：2 x M12；触头：镀金的		