



应用		
设计	Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke	
无线电核准	EU/RED	
关于无线电认证的说明	RFID估算单元DTE830的无线电认证	
	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据		
工作电压	[M]	20...30 DC
机械技术数据		
重量	[g]	23000



附件	
供货范围	edgeController für UHF-Gate-Solution: 1, ZZ1124
	连接电缆: 1, E70450
	RFID估算单元UHF: 1, DTE830
	RFID UHF天线: 4, ANT860
	连接电缆: 4, E80332
	Ethernet switch: 1, AL3050
	IO-Link主站: 1, AL1122
	激光镜面反射光电开关: 2, OGP700
	用于激光镜面反射光电开关的反射镜: 2, E20722
	5段信号灯: 1, DV2510
	连接电缆: 3, EVC108
	电源: 1, DN4012
	带插座连接电缆: 4, EVC003
	带插座连接电缆: 1, E12166
	带插座连接电缆: 1, E12492
	连接电缆: 3, E21137
	适配器电缆: 1, E80412
	带3D传感器的扩展套件, ZZ0815
	带镜面反射式激光传感器的扩展套件, ZZ0817
注释	
注释	专门针对应用套件进行了预编程。
	通过镜面反射式传感器进行负载方向检测
包装单位	1 件